



Инсталляция Oracle Development Suite 10g для работы с сервером приложений Oracle Application Server 10g.


1. Дистрибутив в архивах




2. Распаковка




3. Распакованный дистрибутив



4. Переходим на Диск 1



5. Читаем README.htm



6. Читаем README.htm


The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window titled "Documentation - Oracle Developer Suite 10g - Microsoft Internet Explorer". The address bar displays the local file path: "C:\top\igor\distrs\ods10g\disk1\doc\welcome\core.htm". The main content area features the Oracle 10g Developer Suite logo at the top. Below the logo, there are two tabs: "New Features" and "Documentation". The page is divided into several sections:

- Installation and Configuration Documentation**
 - Oracle Developer Suite 10g Installation Guide (HTML PDF)
 - Oracle Developer Suite 10g Quick Installation Guide (HTML PDF)
 - Supplemental Install Information**
 - Oracle Discoverer Administrator Administration Guide (HTML)
- Documentation Library**


The Oracle Developer Suite Documentation Library is available and installable from a separate CD-ROM in the Oracle Developer Suite CD pack. Documentation is also available on the Oracle Technology Network at <http://otn.oracle.com/products/ids>.
- Release Notes**
 - Oracle Developer Suite Release Notes (HTML PDF)
 - Supplemental Release Notes**
 - Oracle Business Intelligence Beans (HTML)
 - Oracle Designer (HTML)
 - Oracle Discoverer Administrator (HTML)
 - Oracle Discoverer Desktop (HTML)
 - Oracle Forms Developer (HTML)
 - Oracle9i JDeveloper (HTML)
 - Oracle Reports (HTML)
 - Oracle Software Configuration Manager (HTML)
 - Oracle Application Server Containers for J2EE (HTML)

At the bottom of the page, the Oracle logo is displayed above the copyright notice: "Copyright © 2002, 2004 Oracle Corporation". The Windows taskbar at the bottom shows the "My Computer" icon.

7. Запускаем setup.exe с Диска 1.




8. Инсталлятор проверяет требования к аппаратной платформе и OS.




```
Oracle Universal Installer
Starting Oracle Universal Installer ...
Checking requirements...
Checking operating system version: must be 4.0, 5.0, 5.1 or 5.2.
Actual 5.0 Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors.
Actual 4294967296 Passed
Checking for SERVICE_PACK: must be 3.
Actual Service Pack 3 Passed
All requirements met.
Checking if CPU speed is above 300 MHz.
Actual 2411MHz Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCAL
ALS~1\Temp\OraInstall12004-05-29_04-42-46AM. Please wait ..._
```

9. Запустился GUI OUI




10. Проверяем, что уже установлено на системе



ORACLE

ORACLE

11. Проверяем используемые пути.



ORACLE

ORACLE

12. Определяем новый ORACLE_HOME и file locations

Specify File Locations

Source

Enter the full path of the file representing the product(s) you want to install:

Path:

Destination


Enter or select an Oracle Home name and its full path:

Name:


Path:

ORACLE

13. Производится мапирование продуктов




14. Окно типа инсталляции.




15. Выбор locale.



16. Выбор типа инсталляции.



17. Процессирование введенной информации



18. Ввод информации об используемом SMTP-сервере (не обязательно).



The screenshot shows a window titled "Oracle Universal Installer: Provide Outgoing Mail Server Information". The main heading is "Provide Outgoing Mail Server Information". Below the heading, there is a text block: "Enter outgoing mail (SMTP) server used by Oracle Application Server Reports Services. You can leave this field blank and proceed with the installation, but you cannot distribute reports via e-mail until this information is configured." A text input field contains the value "scias.ru.oracle.com". At the bottom of the window, there are several buttons: "Help", "Installed Products...", "Back", "Next", "Install", and "Cancel". The Oracle logo is visible in the bottom left corner of the window.

Oracle Universal Installer: Provide Outgoing Mail Server Information


Provide Outgoing Mail Server Information

Enter outgoing mail (SMTP) server used by Oracle Application Server Reports Services. You can leave this field blank and proceed with the installation, but you cannot distribute reports via e-mail until this information is configured.


Help Installed Products... Back Next Install Cancel

ORACLE


19. Происходит процессирование введенной информации.



20. OUI сообщает о продуктах и компонентах, которые будут установлены



21. Происходит процесс инсталляции по трехфазной схеме




22. OUI сообщает об успешной инсталляции продукта.




23. Выход из процесса инсталляции.




24. Обзор заинсталлированных продуктов




25. Обзор заинсталлированных продуктов



26. Внутренняя директория ODS10g.



27. Переход в директорию для SQL*Net



28. Добавление TNS Name

```
# TNSNAMES.ORA Network Configuration File: C:\orainf\network\admin\tnsnames.ora  
# Generated by Oracle configuration tools.
```

```
INST1_HTTP =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS_LIST =  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = scias.ru.oracle.com) (PORT = 1521))  
    )  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = SHARED)  
      (SERVICE_NAME = MODOSE)  
      (PRESENTATION = http://HRService)  
    )  
  )
```

```
ASDB10 =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS_LIST =  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = scias.ru.oracle.com) (PORT = 1521))  
    )  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVICE_NAME = asdb10.ru.oracle.com)  
    )  
  )
```

```
EXTPROC_CONNECTION_DATA =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS_LIST =  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = HOSTNAME) (PORT = 1521))  
    )  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVICE_NAME = PLSExtProc)  
    )  
  )
```


29. Исправленный файл.

```
# TNSNAMES.ORA Network Configuration File: C:\ods10g\network\admin\tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.


EXTPROC_CONNECTION_DATA =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = HOSTNAME) (PORT = 1521))
    )
  (CONNECT_DATA =
    (SID = PLSExtProc)
  )
  )

ASDB10 =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = scias.ru.oracle.com) (PORT = 1521))
    )
  (CONNECT_DATA =
    (SERVICE_NAME = asdb10.ru.oracle.com)
  )
  )
)|
```

30. Попытка логина через SQL*Plus из ODS10g



31. Если логин произошел успешно, Вы можете начинать работать



```
Oracle SQL*Plus
Файл Ред. Поиск Параметры Справка

SQL*Plus: Release 9.0.1.4.0 - Production on Сбт Май 29 05:02:51 2004

(c) Copyright 2001 Oracle Corporation. All rights reserved.

Присоединен к:
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.0.1.5.1 - Production
With the Partitioning option
JServer Release 9.0.1.4.0 - Production

SQL>
```


Информация для контактов по техническим вопросам:

Отдел предпродажного консалтинга по базовым
технологиям Oracle CIS: phone: (095)2584180

fax: (095)2584190

Игорь Лукьянов Ведущий консультант по OAS продуктам
igor.lukjanov@oracle.com